G2925G 雙炫火檯面爐



- · 創新專利雙炫火,斜火包覆更高效
- · 湯盤具易清引流設計,湯汁不易滲落機體
- · 定位手感旋鈕,定點火力好控制
- · 開火作動燈號提示,烹煮過程更安心
- 平整化面板設計,美觀好擦拭

- · 雙色一字型旋鈕,高質感好操作
- ·一點靈點火系統,精確點火不必等
- · 熄火安全裝置, 杜絕瓦斯外洩疑慮
- · 兒童安全鎖,防止幼童誤觸
- ・櫻花服務4.0專業售後服務



G2925G ----

雙炫火檯面爐





- 公司擁有價格變動之權利。
- 本產品零部件均符合國家安全檢驗認證,但經長期使用後會有老化情形,建議產品使用五年進行產品汰換。

2024.01

- 版權所有,未經許可,不得引用或轉載使用
- 本型錄依據最初設計資料編印,僅供參考;如有事後變更,則以實物為準

vww.sakura.com.tw 免費服務專線:0800-021-818



高效能火焰 加熱快、更均勻

獨家專利雙炫火設計

焰火交疊的斜火設計,鍋底與火焰的接觸面積更廣,讓焰火交疊無 縫隙,入熱均勻、溫升迅速,可讓食材熟度均勻,且熱能利用率高。

一般直火



焰火垂直,縫隙大 加熱不均勻 溫升緩慢





焰火交疊,無縫隙 溫升快速 熱能利用率高







定位手感旋鈕 定點火力好控制 霧 概念 第2582

創新專利旋鈕具定位手感設計,設定常用的火力定位點, 讓你調火不需彎腰。在內外環小火至關火之間具有迫緊手 感設計,調整文火避免誤熄火。

*火力定位點間的火力大小仍可微調



內小外小

內大外大 青菜、海鮮快炒





內大 快滾煮湯





規格配備表

機種	G2925G
機體尺寸 (寬*深*高)	730 x 420 x 155 mm
挖孔尺寸 (寬 x 深)	670 x 350 mm R85
面板材質	 黑色強化玻璃
 淨重	 18kg
 點火方式	
 瓦斯管徑	Ф3/8" (9.5mm)
燃氣壓力	LPG:2.8 kPa / NG:1.5 kPa
燃氣總消耗量	LPG:8.8 kW (0.63 kg/h) NG:9.0 kW (7,740 kcal/h)
熱效率/能源效率	LPG:49% / 第2級 NG:49% / 第2級
建議售價	\$17,100 (本建議售價不含安裝費、耗材及運送費用)



易清爐頭設計 保潔好清理

|易清引流結構

易清爐頭及湯盤引流設計,有效防止湯汁滴落機 體內,表面湯汁污漬好擦拭,機體常保如新。



開火作動燈號 烹煮更安心

開火後的紅色提醒燈號,避免因文火被鍋具遮蔽或 粗心忘記關火的風險。



建議搭配機型

R7600



近 吸 除 油 煙 機

Q7690L



落地式烘碗機